

# Proseal

Vodě a olejům odpudivá impregnace proti skvrnám na bázi rozpouštědel  
*Natural effect impregnator sealer – solvent based*

Vysoce účinná, vodě a olejům odpudivá ochranná impregnace, která se snadno aplikuje. Přípravek Proseal je odolný proti skvrnám a je vhodný na žulu, přírodní kámen a aglomeráty. Pro použití v interiéru i exteriéru. Obecně se doporučuje na materiály na bázi křemene a materiály se smíšeným zastoupením křemičitanů a uhličitanů. Velmi dobře funguje na leštěných, broušených a kartáčovaných površích. Proseal působí na povrch materiálu tak, že uzavírá mikroporozitu, a tím zabraňuje vnikání kapalin. Materiál však zůstává propustný pro páry a ošetřený povrch, který může volně dýchat, si zachovává své přirozené vlastnosti. Přípravek nevytváří povrchové vrstvy. Po aplikaci může dojít k mírnému zvýšení barevnosti v závislosti na typu kamene. Výrobek si zachovává dobrou odolnost vůči venkovnímu prostředí.

*Highly protective product, easy to apply Proseal is suitable for the superficial protection of granite both for indoor and outdoor. We recommend Proseal L on quarzitic stones and materials with different percentage of silicate and carbonate. It works very well on polished, honed, sandblast, and flamed surfaces. Proseal operates in the micro-porosities of materials giving a protection against stain. Proseal does not create superficial films, and let the material transpires. After the application a light increase of colour can be gotten that depends by the type of stone where the product is applied. Good the resistance to the outside conditions.*



### Hlavní přednosti / Main features

- + Vodě a olejům odpudivý, přírodní efekt, protiskvrnný efekt / hydro oil repellent, natural effect, anti stain treatment
- + Ideální i na velké plochy / ideal also for the big surfaces
- + Hluboká penetrace / penetrates deep
- + Dlouhodobá vysoká ochrana / long life protection
- + Odolnost proti povětrnostním vlivům / weather resistance
- + Antigraffiti efekt

### Povrchy / Surfaces



Přírodní kámen Aglomeráty  
Natural stone Quartz



Na bázi rozpouštědel  
Solvent base

### VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země, ve které je používán.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

### Další funkce / Secondary features

- + Nemění barvu kamene / *does not change the color*
- + Nevytváří film na povrchu / *does not create surface films*
- + Nechává materiál dýchat / *lets the material transpire*
- + Interiér & Exteriér
- + Ulehčuje následnou údržbu / *Cleaning is more easier*

### Před/po aplikaci / Before/after application



### CERTIFIKACE / CERTIFICATIONS

N.d.

### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA / TECHNICAL FEATURES

Vodě a olejům odpudivá impregnace odolná proti skvrnám. Má vysokou penetrační schopnost do nejkompaktnějších materiálů a poskytuje vynikající ochranu do hloubky. Proniká a usazuje se v mikroporozitě materiálu, chrání jej před všemi druhy nečistot, aniž by změnil přirozenou prodyšnost materiálu.

*Hydro-oil repellent, stain-resistant solvent based. It has a high penetration capacity in the most compact materials that allows excellent protection in depth. It penetrates and settles in the microporosity of the material, protecting it from any type of dirt, without altering the natural breathability of the material.*

### NÁVOD K POUŽITÍ / INSTRUCTIONS FOR USE

Výrobek musí být aplikován na zcela suchý a čistý povrch. Přítomnost vody nebo prachu může způsobit nerovnoměrnost ošetření. Výrobek lze nanášet štětcem, sprejem, hadříkem nebo houbou, přičemž je třeba dbát na rovnoměrné nanášení takového množství, které materiál přirozeně absorbuje. V případě, že na povrchu zůstane přebytek produktu, vytvoří se lepkavý povrchový film. Několik sekund po nanesení odstraňte přebytečný přípravek z povrchu čistým hadříkem, abyste zabránili vzniku lepkavého povrchového filmu. Pro dosažení dobrého výsledku opakujte ošetření asi 10-15 minut po první aplikaci. Požadovaného účinku proti skvrnám je dosaženo 24 hodin po ošetření. V případě podlah počkejte 24 hodin, než začnete po povrchu chodit.

**DŮLEŽITÉ:** Při prvním ošetření povrchu je dobré posoudit účinek na vzorku nebo na skrytém rohu. Po použití nádobu uzavřete.

*The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface. We suggest to spread the product using a brush, sponge, cloth or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then, after few seconds, clean (buff) the surfaces by a cleaned cloth. The excess may create a superficial sticky films, so the*

### VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země, ve které je používán.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

excess must be removed immediately after the application. We suggest to repeat this treatment after 10-15 minutes from the first application. The effect of anti stain will be achieved after 24 hours from the treatment. In case of floor application, do not walk on the surface before. **IMPORTANT:** when a surface is treated for the first time, we suggest to test Proseal on a small hidden part for testing the effect. After usage, close the tins well sealed.

TECHNICKÁ DATA		TECHNICAL DATA	
Hustota při 25°C gr/cm <sup>3</sup>	0,820	Density at 25°C gr/ cm <sup>3</sup>	0,820
pH	Nepolární/aprotická směs	pH	Non-polar / aprotic mixture
Vzhled	Opaleskující kapalina	Aspect	Opalescent liquid
Barva	Bezbarvý	Colour	Colorless

VYDATNOST		COVERAGE	
Spotřeba do značné míry závisí na pórovitosti půdy. materiálu.		Consumption largely depends on the material porosity.	
1L VÝROBKU (ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA):		1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):	
POVRCHY S NÍZKOU PÓROVITOSTÍ (např. leštěné a kompaktní povrchy)	30-40 m <sup>2</sup>	SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces)	30-40 m <sup>2</sup> 215-323 sq.ft.
POVRCHY S VYSOKOU PÓROVITOSTÍ (např. hrubé, broušené, kartáčované nebo opalované povrchy)	20-30 m <sup>2</sup>	SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, polished or brushed surfaces)	20-30 m <sup>2</sup> 215-323 sq.ft.

### SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST / STORAGE AND SHELF LIFE

Při běžném používání a pracovních podmínkách (mezi 5 a 30 °C), při dobrém skladování mimo dosah tepla, vlhkosti a přímého slunečního záření je záruka na 24 měsíců. Po použití obal pečlivě uzavřete. Chraňte výrobek před mrazem.

*The product will last at least 24 mouths in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.*

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ / SAFETY MEASURES

Proseal je chemický výrobek. Před použitím si prosím přečtete bezpečnostní list a poznámky na plechovkách nebo barelech.

*Proseal is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.*

### VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země, ve které je používán.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*