

Shinex

Tekutý vosk na bázi silikonů Liquid silicon wax

Rychleschnoucí a snadno aplikovatelný vosk. Tonizuje a zároveň poskytuje lesk a dobrou odolnost vodě a olejům. Lesk s "Wow" efektem.

Shinex je vhodný k ošetření mramoru, travertinu, kamene, žuly a aglomerátů, pokud je chcete vyleštit a zvýšit jejich tón. Vosk je vhodný především v interiéru. Obsahuje silikonové vosky, které dodávají materiálu optimální stupeň lesku. Lze jej aplikovat na leštěné, broušené, kartáčované, flambované nebo drsné povrchy.

Quick drying wax and easy to apply. It tones, offers shine and it has a good hydro oil repellence. Shine with "wow effect". Shinex is suitable for the treatment of marble, travertine, stone, granite and agglomerates when you want to polish and increase their tone. It is a treatment especially indicated for internal use. It contains silicone waxes that give the material an optimal degree of gloss. It can be applied on shiny, polished, sandblasted, brushed, flamed or rough surfaces.



Hlavní přednosti / Main features

- + Maximální lesk s okamžitým účinkem / maximum shine with immediatly effect
- + Zvýraznění povrchu / color enancher
- + Vodě a olejům odpudivý / hydro oil repellent

Materiály / Surfaces



Přírodní kámen
Natural Stone



Aglomeráty
Quarzt

Další vlastnosti / Secondary feature

Neuvádí se / N.a.

Před/Po aplikaci/ Before/after application



CERTIFIKACE / CERTIFICATIONS

Neuvádí se / N.a.

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země, ve které je používán.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA / TECHNICAL FEATURES

Vosk na bázi rozpouštědel, jehož aplikace přináší zvýšení lesku z minimálních 5-6 bodů na maximálních 15-20. Jeho složení obsahuje speciální bílé a extra čisté vosky rozpuštěné v rozpouštědlech, které umožňují vysokou penetraci do ošetřovaných materiálů, takže jeho působení je dlouhodobější i ve venkovním prostředí.

Solvent-based wax. The application brings an increase in gloss from a minimum of 5-6 gloss points to a maximum of 15-20. It is formulated with special white and extra-pure waxes dissolved in solvents that allow a high penetration into the treated materials, so as to make its action more durable over time even in outdoor environments.

NÁVOD K POUŽITÍ / INSTRUCTIONS FOR USE

Výrobek musí být aplikován na zcela suchý a čistý povrch. Přítomnost vody nebo prachu může způsobit nerovnoměrnost ošetření. Přípravek lze nanášet štětcem, sprejem, hadříkem nebo nejlépe houbou, přičemž je třeba dbát na rovnoměrné nanášení takového množství, které materiál přirozeně absorbuje. Při nadměrné aplikaci vzniká lepkavý povrchový film. Několik sekund po aplikaci odstraňte přebytečný Shinex z povrchu čistým hadříkem, abyste zabránili vzniku lepkavého povrchového filmu. A rozleštěte. Pro dosažení dobrého výsledku zopakujte ošetření přibližně 10-15 minut poté.

první aplikaci. V případě podlah počkejte 24 hodin, než začnete po povrchu chodit. **DŮLEŽITÉ:** Při prvním ošetření povrchu je dobré vyhodnotit účinek na vzorku nebo na skrytém rohu. Po použití nádobu uzavřete.

The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface. We suggest to spread the product using a brush, cloth, sponge or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then, after few seconds, clean (buff) the surfaces by a cleaned cloth. Any excess of product creates superficial glossy and sticky films, so the excess must be removed immediately after the application.

We suggest to repeat this treatment after 10-15 minutes from the first application. In case of floor application, do not walk on the surface before 24 hours. IMPORTANT: when a surface is treated for the first time, we suggest to test the Shinex on a small hidden part for testing the effect. After usage, close the tins well sealed.

TECHNICKÁ DATA		TECHNICAL DATA	
Hustota při 25°C gr/cm ³	1,090	Density at 25°C gr/cm ³	1,090
pH	Nepolární/aprotická směs	pH	Non-polar / aprotic mixture
Vzhled	Opaleskující kapalina	Aspect	Opalescent liquid
Barva	Bezbarvý	Colour	Colorless

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země, ve které je používán.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

SPOTŘEBA		COVERAGE	
Spotřeba do značné míry závisí na pórovitosti materiálu.		<i>Consumption largely depends on the material porosity.</i>	
1L VÝROBKU (ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA):		1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):	
POVRCHY S NÍZKOU POROZITOU (např. kompaktní nebo leštěné povrchy)	30-40 m2	SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces)	30-40 m2 215-323 sq.ft.
POVRCHY S VYSOKOU POROZITOU (např. hrubé nebo kartáčované povrchy)	20-30 m2	SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, for example, polished or brushed surfaces)	20-30 m2 215-323 sq.ft.

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST / STORAGE AND SHELF LIFE

Při běžném používání a pracovních podmínkách (mezi 5 a 30 °C), při dobrém skladování mimo dosah tepla, vlhkosti a přímého slunečního záření je záruka na 24 měsíců. Po použití obal pečlivě uzavřete. Chraňte výrobek před mrazem.

The product will last at least 24 mouths in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ / SAFETY MEASURES

Jedná se o chemický produkt. Před použitím se doporučuje přečíst si bezpečnostní list a poznámky na obalu. na plechovkách / barelech.

It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země, ve které je používán.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.